Ficha Técnica

Tapones Auditivos en Forma de Bala

GP425

ANSI S3.19-1974 | 32 dB NRR | Dieléctrico | Hipoalergénico

Características

- Material suave de PU Hipoalergénico para un máximo confort
- NRR: 32dB / SNR: 38 dB
- Entorno acústico estándar
- Comodidad durante todo el día

Datos Técnicos

Material del Tapón	Poliuretano Hipoalergénico Suave
Reusable	No
Color de Tapón	Naranja de Alta Visibilidad
Forma del Tapón	Bala
Detectable al Metal	No
Talla	Talla Única

GP425

Propiedades de Rendimiento

Datos de Atenuación (Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19 - 1974)

Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR 32
Atenuación Media, dB	40.6	41.6	46.8	43.3	39.4	45.3	47.6	50.0	48.6	
Desviación Estándar, dB	5.7	5.8	5.2	4.6	4.5	4.8	3.4	3.2	3.3	

Tapones Auditivos

Bolsa de Poliuretano

Empaque

Each	*Caja*
Inner	1
Case	10
Tamaño de Caja	23.6”x13.75”x12.5” / 58x36x31.5 cm
Peso Bruto	5.28 Kgs / 12.7 Lb

Código de Barras

	SKU	Each	Inner	Case
Caja	**GP425**	810084960004	10810084960001	20810084960008

País de Origen: China

Dimensiones

SKU	A	B	C
GP425	11” (28cm)	6.7” (17cm)	4.4” (11.3cm)



GE is a tradermark of General Electric Company. Used under tradermark license by Caco Abbo Internacional, S.A